

## KOPIA ELEKTRONICZNA (Informatyczny Nośnik Danych)

Typ	karta SD/SDHC
-----	---------------

## WIELOWALUTOWOŚĆ

eurofiskalizacja	możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. EURO)
------------------	--

## BAZY DANYCH

Liczba PLU	250 000
Nazwa towaru	do 56 znaków
Stawki VAT	7 (A...G)

## WYŚWIETLACZE

Wyświetlacz operatora	wspólny z wyświetlaczem klienta
Wyświetlacz klienta	-alfanumeryczny LCD 4 x 20 znaków -zintegrowany z obudową drukarki -wolnostojący

## MECHANIZM DRUKUJĄCY

Typ	jeden mechanizm termiczny typu "drop in" (wrzutowy)
Ilość znaków w wierszu	dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80mm) 40 znaków (papier 80mm) 40 znaków (papier 57mm)
Szerokość papieru	80mm lub 57mm
Szybkość wydruku	do 47linii/s (do 150mm/s)*
Długość rolki	100 m
Obcinacz	ceramiczny

## ZŁĄCZA

Komunikacja z PC	ethernet 1 x USB 2 x RS232 tylko nowy protokół komunikacyjny POSNET
Sterowanie szufladą	interfejs napięciowy: 6V, 12V, 18V, 24V

## ZASILANIE

Zasilacz zewnętrzny	230V AC/ 24V DC
Wbudowany akumulator	zapewniający wydruk min. 6000 linii

## WYMIARY I WAGA

Wymiary	143 x 144 x 181 [mm] bez wyświetlacza klienta 158 x 242 x 242 [mm] z wyświetlaczem klienta
Waga	~2,6 kg (z papierem)

## WAŻNE FUNKCJE:

- możliwość druku grafiki na paragonach
- możliwość druku kodów 2D na paragonach
- Ethernet
- tunelowanie portów COM
- regulowana szerokość papieru
- różne wersje wyświetlacza
- czujnik bliskości końca papieru
- możliwość pracy w pionie i w poziomie
- wydruki nefiskalne - superformatki
- kopia elektroniczna
- zmiana waluty ewidencyjnej („eurofiskalizacja“)
- monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)

\* na życzenie dostępny mechanizm o większej prędkości wydruku



# THERMAL HD

## DRUKARKA DO ZADAŃ SPECJALNYCH



Przedstawiciel Posnet:





Posnet Thermal HD to zupełnie nowa jakość na rynku drukarek fiskalnych. Nowoczesne i unikalne rozwiązania technologiczne zastosowane w tej konstrukcji czynią z drukarki Thermal HD idealne narzędzie do obsługi sprzedaży w punktach handlowych o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu.



## Wersje wyświetlacza

Zdarza się, że zabudowa stanowiska kasowego wymaga szczególnego rozwiązania konstrukcyjnego drukarki, tak aby wyświetlacz był dobrze widoczny dla klienta, a przy tym praca kasjera efektywna.

### Wyświetlacz wolnostojący

Wybierając wersję drukarki z wyświetlaczem wolnostojącym, połączonym z korpusem urządzenia za pomocą kabla RS232, można dowolnie zaaranżować stanowisko kasowe.

### Wyświetlacz przedłużony

Zarówno w drukarce z wyświetlaczem kompaktowym jak i wolnostojącym, istnieje możliwość przedłużenia ramienia wyświetlacza, aby uczynić go lepiej widocznym dla klientów.



## Grafika na paragonach

Teraz w nagłówku i stopce każdego paragonu, faktury i wydruku niefiskalnego można wydrukować dowolną, czarno-białą grafikę. Może to być np. logo sklepu, reklama lub grafika okolicznościowa.

## Kody 2D

Kod 2D można wydrukować w stopce paragonu lub faktury, a także w dowolnym miejscu na wydruku niefiskalnym. Mogą stanowić informację dla klienta lub dodatkowe dane, łatwe do wprowadzenia do systemu. Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417.

## Drukuj szybko

Nowoczesny i bardzo wytrzymały mechanizm drukujący z ceramicznym obcinaczem papieru w standardzie, pozwala na wydruk z prędkością do 47linii/s (150mm/s)\* a wrzutowy system "drop in" zapewnia wymianę papieru w kilka sekund.

## Szerokość papieru i tryb wydruku

Drukarka obsługuje rolę o długości 100m oraz dwie szerokości papieru: 80 mm oraz 57mm (po założeniu przystawki). Drukarka może pracować w trzech trybach wydruku: 56 znaków / 80mm, 40 znaków / 80mm oraz 40 znaków / 57 mm.

## Ergonomia przede wszystkim

Kompaktowe gabaryty, kilka wersji wyświetlacza oraz możliwość pracy w pionie lub w poziomie pozwala na dowolne zaprojektowanie stanowiska kasowego.

## Wydruki niefiskalne

Do 56 znaków w wierszu, możliwość formatowania czcionek oraz szeroki wybór formatek, w tym m.in. potwierdzenia płatności kartą, raporty, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe, doładowania GSM, pozwalają generować dowolne wydruki niefiskalne, dopasowane do potrzeb klienta.

## Czujnik bliskości końca papieru

Pomarańczowa dioda informuje o zbliżającym się końcu papieru. Istnieje możliwość regulacji czujnika.

## Kompatybilność z większością szuflad dostępnych na rynku

Konfigurowane napięcie sterowania szufladą pozwala na współpracę z szufladami z różnymi interfejsami napięciowymi: 6V, 12V, 18V, oraz 24V. Dzięki temu drukarka współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku – również starszymi modelami.

## Ethernet i porty komunikacyjne

Komunikacja przez Ethernet z równoczesną obsługą kilku usług na różnych portach TCP. Takie rozwiązanie umożliwia jednoczesną pracę z systemem sprzedażowym, odczyt kopii elektronicznej i komunikację z systemem videomonitoringu. Ponadto funkcja tunelowania portów COM umożliwia podłączenie do drukarki dodatkowych urządzeń - skanera kodów kreskowych, drukarki paragonowej, dodatkowego wyświetlacza, itp. Thermal HD ma również 2 porty RS232 oraz 1 port USB.

